

Viinikanrinteen hulevesikosteikon merkintäselitykset ja lisätiedot:

- ▼ istutusalueita
- säästettävä lehto (tammi ja kotkansiipisaniaisia)
- 🌳 säästettävät puut

1a. patopenger

- pituus 14 m
- harjakorkeus +97.77
- vaakasuoran harjan leveys 2.0 m
- etuluiskan kaltevuus 1:4
- takaluiskan kaltevuus 1:5
- laskennalliset rakennemassat noin 45 m³ktr

1b. patopenger

- pituus 73 m
- harjakorkeus +96.27
- vaakasuoran harjan leveys 2.0 m
- etuluiskan kaltevuus 1:4
- takaluiskan kaltevuus 1:3
- laskennalliset rakennemassat noin 244 m³ktr

1c. patopenger

- pituus 39 m
- harjakorkeus +94.87
- vaakasuoran harjan leveys 2.0 m
- etuluiskan kaltevuus 1:4
- takaluiskan kaltevuus 1:5
- laskennalliset rakennemassat noin 64 m³ktr

2a. luonnonkiviverhoiltu pohjapato

- patoaukon harja +97.57
- harjan vaakasuora pituus 1.0 m
- virtausaukon leveys 1.5 m
- virtausuoman kaltevuus noin 1:6.5
- sivusuuntainen luiskakaltevuus penkereiden harjaa vasten 1:3
- luonnonkivisekoitus 20-150 mm pohjapadon pintaan (luonnonkiveyksen materiaalivahvuus 250-300 mm)

2b. Luonnonkiviverhoiltu pohjapato

- patoaukon harja +96.07
- harjan vaakasuora pituus 1.0 m
- virtausaukon leveys 1.5 m
- virtausuoman kaltevuus noin 1:7
- sivusuuntainen luiskakaltevuus patopenkereen harjaa vasten 1:3
- luonnonkivisekoitus 20-150 mm pohjapadon pintaan (luonnonkiveyksen materiaalivahvuus 250-300 mm)

2c. luonnonkiviverhoiltu pohjapato

- patoaukon harja +94.67
- harjan vaakasuora pituus 1 m
- virtausaukon leveys 1.5 m
- virtausuoman kaltevuus yläosassa noin 1:47 ja alaosassa noin 1:12
- sivusuuntainen luiskakaltevuus patopenkereen harjaa vasten 1:3
- luonnonkivisekoitus 20-150 mm pohjapadon pintaan (luonnonkiveyksen materiaalivahvuus 250-300 mm)

kosteikon kokonaispinta-ala 0,06 ha
kosteikon vesipinta-ala 0,03 ha

Yleinen alue
581-1-9903-1, 1 P

Tontti
581-1-1019-2

pohjan taso +95.77 (88 m³ktr)
luiskakaltevuus 1:2

kiinteistöviemäriputki 32 mm (SN4), 4 m
tasoon Vj. +96.02

kiinteistöviemäriputki 75 mm (SN4), 4 m
kierrettävällä sulkutulppalla tasoon Vj. +96.02

penkereiden harja +95.67

Tontti
581-1-1019-3

kaarisilta

pohjan taso +95.47 (131 m³ktr)
luiskakaltevuus 1:2.5

Tontti
581-1-1019-4

pohjan taso +96.77 (43 m³ktr)
luiskakaltevuus 1:2.5

padotustason +97.57
mukainen rantaviiva

hulevesikosteikon kokonaispinta-ala 0,18 ha
hulevesikosteikon vesipinta-ala 0,06 ha

Yleinen alue
581-1-9901-0, 1 K

P=6878197.00
I=23501484.00

Tontti
581-1-1018-3

0 m 25 m 50 m

VIINIKANRINTEEN KOSTEIKOT

Kohde: Parkano, Viinikanrinteen kosteikot

Tilaaaja: Parkanon kaupunki
c/o Tekninen johtaja Kari Santikko
Parkanontie 37
39700 PARKANO

ym-suunnittelu oy

Laatinut: Timo Niemelä
Päiväys: 05.08.2025

Hyväksynyt: Janne Pulkka
Muutos:

Piir. nro: 1.

Mittakaava: 1:500

Piirustuksen sisältö: Kosteikkojen suunnitelmakartta

Koord.järj.: ETRS-GK23 / N2000

Työ: Viinikanrinteen hulevesikosteikko.dgn